



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Universal Gear Oil

Girkasseolje for de vanligste mopeder.

Varenummer E126105 Versjon 1.2 25/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Girkasseolje er en serie oljer for perfekt smøring av de mest vanlige mopeder.

Eurol Girkasseolje sikrer problemfri giring i transmisjoner med rette eller skrå tannhjul.

Eurol Girkasseolje har en høy viskositetsindeks som sørger for at tannhjulene er optimalt beskyttet både ved lave og høye temperaturer.

Ytelsesnivå

- AFNOR NF E 48-603 HL
- AFNOR NF E 48-603 HM
- DIN 51524/1 (HL)
- DIN 51524/2 (HLP)
- Sperry Vickers I-286-S
- U.S. Steel 126
- U.S. Steel 127

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	103.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	11.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	98.0	ASTM D 2270
Flammepunkt	222 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.