

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Gear Oil EP

transmisjonsolje med høy trykkopptaksevne

Varenummer E126207 Versjon 1.3 25/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Gear Oil EP er et produkt for smøring av tannhjulsdrev. Eurol Gear Oil EP er laget med mineralolje og en godt balansert additivpakke.

Eurol Gear Oil EP sikrer stabil smøring under de mest varierte forhold og ved tunge støtbelastninger.

Eurol Gear Oil EP er ikke egnet for systemer der kobber også brukes.

Ytelsesnivå

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Anbefalt for bruk

- Mack GO-G

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	136.9 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	100	ASTM D 2270
Flammepunkt	244 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.