



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Demoulding Oil

Varenummer E401470 Versjon 1.1 16/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Demoulding olje er nitrittfri og brukes til å løsne treformer. Den kan påføres ved hjelp av ruller, pensler eller sprøyting. Eurol Demoulding olje brukes ufortynnet. På grunn av produktets stabilitet bør det brukes innen ett år.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	lichtbruin	
Tetthet ved 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	100 °C	ASTM D 92
PH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.