



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Antifreeze XL

Universell Longlife Frostvæske

Varenummer E503151 Versjon 1.1 16/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Antifreeze XL er en universell long-life kjølevæske basert på Monoetylglykol og organiske korrosjonsinhibitorer (uten silikater). Denne spesielle teknologien kan blandes med de fleste typer kjølevæske uten at det dannes slam og uten å redusere kjøleeffekten.

Eurol Antifreeze XL kan blandes med alle kommersielle typer kjølevæske som er basert på monoetylglykol, inkludert Volkswagen og Renault.

Eurol Antifreeze XL forhindrer plagsom kalkavsetning og gir utmerket beskyttelse mot kavitasjon. I tillegg beskytter det mot korrosjon av alle metaller i kjølesystemet.

Eurol Antifreeze XL er fri for nitritt, aminer, borater, fosfater, nitrater og silikater, og bidrar dermed til et renere miljø. Eurol Antifreeze XL er helt trygt for gummi, plast, metaller og aluminium eller legeringer av disse.

Eurol Antifreeze XL er en moderne kjølevæske for vannkjølte forbrenningsmotorer og beskytter kjølesystemet, når det blandes 50:50 vol% med vann, mot frysing ned til -36°C. Med en 40:60 vol% (frostvæske:vann) blandingsforhold oppnås en frostbestandighet på -26°C. En blanding med mer enn 67 vol% Antifreeze frarådes.

Frostbeskyttelsestabell

Antifreeze (% i vann) Frostbeskyttelse (°C)

25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Ytelsesnivå

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110 (MB 325.3)
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Antifreeze XL

Universell Longlife Frostvæske

Varenummer E503151 Versjon 1.1 16/04/2025

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Kleurloos	
Tetthet ved 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.