



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Coolant -36°C G11

Bærekraftig kjølevæske for VW G11

Varenummer E504010 Versjon 1.3 16/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Coolant -36°C G11 anbefales for bruk i kjølesystemer for væskekjølte bil- og industrimotorer med intern forbrenning.

Eurol Coolant -36°C G11 beskytter både aluminium- og stålholdige motorer i biler, lastebiler og busser mot korrosjon og frost. Den inneholder en blanding av inhibitorer som gir beskyttelse mot korrosjon på motordeler, som radiator, sylinderblokk og vannpumpe. Eurol Coolant -36° G11 gir fryse- og korrosjonsbeskyttelse hele året. Fortynning med vann anbefales ikke.

Nitritt-, amin- og fosfatfri.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Groen	
Tetthet ved 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	111 °C	ASTM D 92
Frostbeskyttelse	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.