

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Kjølevæske med fosfatholdig OAT-teknologi

Varenummer E504030 Versjon 3.4 16/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Coolant -36°C GLX-AV er en kjøle- og varmeoverføringsvæske som er spesielt utviklet for kjølesystemer i henhold til de moderne kravene fra de fleste japanske og koreanske bilprodusenter.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV kan brukes i kjølesystemer for både bensin- og dieselmotorer av støpejern, aluminium eller en kombinasjon av disse to metallene. Også kobberlegeringer påvirkes ikke av dette produktet.

Denne kjølevæsken forhindrer plagsom dannelse av avleiringer, korrosjon, skumdannelse, slam og lekkasje. Den påvirker ikke gummi, plast, metaller og legeringer.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV er basert på OAT-teknologi med tilsatte fosfatforbindelser, også kjent som en P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology) kjølevæske. Dette produktet inneholder ikke silikater, aminer, nitritter og aminer og gir forbedret hardvannsstabilitet. På grunn av denne spesielle sammensetningen gir dette produktet optimal varmeoverføring uten dannelse av avleiringer. Denne kjølevæsken gir en permanent garantert frostbeskyttelse på -36°C og skal brukes ufortynnet.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV er blandbar med alle typer motorkjølevæsker basert på (mono)etylenglykol. Blanding med andre typer motorkjølevæsker forkorter imidlertid skiftintervallen. Derfor anbefales det å begrense blanding med andre typer kjølevæske til et minimum.

Rådfør deg med Eurol Olieadviseur på www.eurol.com for å fastslå hvilken kjølevæske som er egnet for ditt kjøretøy.

Ytelsesnivå

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Ford WSS-M97B57-A2
- Honda Type 2
- JIS K2234
- Mazda FL22

Anbefalt for bruk

- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Toyota TSK 2601G-8A

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Blauw	
Tetthet ved 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	111 °C	ASTM D 92
Frostbeskyttelse	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.