



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Coolant -36°C BS 6580

Oppfyller BS 6580, egnet for åpne og lukkede kjølesystemer

Varenummer E504105 Versjon 1.1 16/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Coolant -36 er et medium som er spesielt utviklet for åpne og lukkede kjølesystemer i henhold til de moderne kravene fra europeiske bilprodusenter. Denne kjølevæsken er også anvendelig for varmeoverføringssystemer og sentralvarmeanlegg.

Eurol Coolant -36 forhindrer plagsom dannelse av kalkavleiringer, korrosjon, skumdannelse, slam og lekkasje. Det påvirker ikke gummi, plast, metaller og aluminium eller legeringer.

Eurol Coolant -36 gir en permanent garantert frostbeskyttelse på -36°C og skal brukes ufortynnet, altså aldri etterfylles med vann.

Eurol Coolant -36 er nitritt-, amin- og fosfatfri.

Ytelsesnivå

- ASTM D3306
- BS 6580

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Blauw	
Tetthet ved 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	111 °C	ASTM D 92
Frostbeskyttelse	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.6	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.