

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Coolant XL -36°C

Bærekraftig kjølevæske, basert på organiske korrosjonsinhibitorer

Varenummer E504140 Versjon 2.0 16/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Coolant XL -36°C er en kjølevæske med lang levetid, basert på monoetylglykol og organisk korrosjonsinhiborteknologi (OAT-teknologi). Siden Eurol Coolant XL -36°C oppfyller ytelsesnivået til et bredt sett med spesifikasjoner, kan det brukes i et stort utvalg av kjøretøy.

Denne kjølevæsken skal brukes ufortynnet, så aldri etterfyll med vann. Produktets levetid er 5 år eller 650 000 km for lastebiler eller 250 000 km for personbiler, avhengig av hvilken situasjon som oppstår først.

Eurol Coolant XL -36°C er en moderne kjølevæske for vannkjølte forbrenningsmotorer og beskytter systemet mot frysing ned til -36°C.

Denne kjølevæsken er fri for nitritt, aminer, borater, fosfater, nitrater og silikater, og bidrar dermed til et renere miljø. Eurol Coolant XL -36°C forhindrer kalkdannelse og gir utmerket beskyttelse mot kavitasjon. I tillegg beskytter den metalleder i kjølesystemet mot korrosjon. Dette kjølemiddelet er helt trygt for gummi, plast, metaller eller deres legeringer i kjølesystemer.

Følg alltid produsentens instruksjoner angående bruk av riktig kjølemiddel.

Ytelsesnivå

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- Case New Holland MAT3624
- DAF 74002
- DTFR 29D110 (MB 326.3)
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- STJLR 651.5003
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Anbefalt for bruk

- Volvo VCS

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Geel	
Tetthet ved 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	111 °C	ASTM D 92
Frostbeskyttelse	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.