



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Coolant -36°C GLX PP

Silikatholdig bærekraftig kjølevæske VW-TL 774 G

Varenummer E504148 Versjon 1.3 30/07/2025

Produktinformasjon

Eurol Coolant -36°C GLX PP er spesielt utviklet for den nye generasjonen kjølesystemer fra V.A.G. Eurol Coolant -36°C GLX PP er basert på etylenglykol og er godkjent for Volkswagen-normen TL 774 G.

Eurol Coolant -36°C GLX PP brukes i alle Volkswagens fra produksjonsår 09-2006 og i tillegg i alle VW Phaeton/Touareg og Audi A8 / Q7.

Eurol Coolant -36°C GLX PP beskytter mot frysing av kjølesystemet ned til temperaturer på -36°C, og inneholder miljøvennlige tilsetningsstoffer.

Eurol Coolant -36°C GLX PP inneholder silikat. Denne teknologien er kjent under navnet LOBRID.

Det kan enkelt tilsettes Coolant G12+ (TL 774 F), men det motsatte anbefales på det sterkeste ikke.

Bruk Eurol Coolant -36°C GLX PP ufortynnet, fyll aldri på med vann.

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.