



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Skala 05 Lube Spray 400ML

Smørefett for tungt belastede åpne tannhjul

Varenummer E701170 Versjon 1.2

Produktinformasjon

Eurol Skala 05 Lube Spray er et høykvalitets industrielt smøremiddel for tungt belastede lagre og åpne tannhjul.

Eurol Skala 05 Lube Spray er fri for bitumen og er svært egnet for rulle- og glidelagre.

Den av Eurol utviklede Zn-teknologien gir dette smøremiddelet svært gode anti-korrosjons- og vannfortrengende egenskaper.

Rist boksen godt før hver bruk, minst 10 sekunder. Spray fra ca. 20 cm avstand på objektet som skal behandles. Påfør i ønsket mengde.

Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert rom. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelig med vann. Lett antennelig.

Eurol Skala 05 Lube Spray har en holdbarhet på 3 år i et kjølig og tørt rom med en minimumstemperatur på +5°C og en maksimumstemperatur på +25°C.

Eiendom/Test	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	lichtbruin	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.