

# Eurol Underbody Coating Spray 400ML

Bunn anti-korrosjonsspray

Varenummer E701474 Versjon 1.1

## Produktinformasjon

Eurol Underbody Coating Spray er en voks/bitumenbasert undercoating med en korrosjonshemmende virkning.

Eurol Underbody Coating Spray er egnet for undersiden av biler, lastebiler, busser, tilhengere, campingvogner, lastcontainere, etc.

Eurol Underbody Coating Spray er lyddempende og godt motstandsdyktig mot rust og slitasje.

Eurol Underbody Coating Spray påfører en solid, ikke-klebrig coating og beskytter mot steinsprut, veisalt, rust, vann, is, snø og korrosjon.

Rist boksen godt før hver bruk, minst 10 sekunder, og eventuelt prøvesprøye. Rengjør/avfett overflaten som skal behandles grundig. Spray på ca. 20 cm avstand på objektet som skal behandles. Påfør i ønsket mengde.

Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert rom. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelig med vann. Meget brannfarlig.

Eurol Undercoating spray har en holdbarhet på 3 år i et kjølig og tørt rom med en minimumstemperatur på +5°C og en maksimumstemperatur på +25°C.

Eiendom/Test	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Zwart	
Tetthet ved 20°C	0.93 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	-97 °C	ASTM D 92