



POWERING  
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

# Eurol Transmission Flush

Oljeforbedringsmiddel for rengjøring av automatiske girkasser

Varenummer E802311 Versjon 1.2 16/04/2025

## Produktinformasjon

Eurol Transmission Flush er et additiv utviklet for å fjerne avleiringer fra gammel transmisjonsvæske fra kjøleledninger, kjøler, momentomformer og andre deler av transmisjonen for dermed å forlenge levetiden til transmisjonen.

Eurol Transmission Flush tilsettes den gamle transmisjonsoljen, og ved hjelp av en transmisjonsspyleenhet pumpes Eurol Transmission Flush gjennom systemet, hvor alle avleiringer gradvis løses fra transmisjonen.

Selv om det ikke inneholder aggressive løsemidler, fjerner Eurol Transmission Flush effektivt forurensninger, slitasjepartikler og avleiringer, mens transmisjonen ikke blir påvirket. For best resultat anbefales det å bruke Eurol Transmission Flush ved hver oljeskift. Eurol Transmission Flush tilsettes den gamle transmisjonsoljen for å rengjøre delene av transmisjonen. En 500 ml boks Eurol Transmission Flush anbefales for bruk i 8L til 12L transmisjonsolje.

Eurol Transmission Flush er utviklet slik at det ikke skader transmisjonen. En liten mengde av flush-additiv vil alltid bli igjen i transmisjonen etter spyling, fordi bare 80 til 90% av oljen, med eller uten additiv, fjernes fra transmisjonen. Eurol Transmission Flush garanterer ingen skade på noen av transmisjonskomponentene når noe er igjen i transmisjonen.

Les instruksjonene på emballasjen før bruk, og kontakt din distributør eller din kontaktperson hos Eurol hvis du har spørsmål.

## Fysiske egenskaper

| Karakteristisk                   | Verdi/resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| farge                            | Geel           |               |
| Tetthet ved 20°C                 | 0.87 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 21.7 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 5.0 cSt        | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 95.0           | ASTM D 2270   |
| Flammepunkt                      | 164 °C         | ASTM D 92     |
| Hellepunkt                       | -30 °C         | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.