



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMASJONSBLAD

# Eurol TBN Booster

Oljadditiv for å forlenge levetiden til motoroljen

Varenummer E802316 Versjon 1.0 16/04/2025

## Produktinformasjon

Eurol TBN Booster er et tilsetningsstoff utviklet for å øke TBN for å oppnå lengre oljeskiftintervaller i regioner hvor drivstoffet inneholder mye svovel.

Eurol TBN Booster er kompatibel med alle kommersielle motoroljer for bensin- og dieselmotorer; Eurol TBN Booster anbefales ikke for motorer som går på gass eller er utstyrt med partikkelfilter.

Eurol TBN Booster forlenger oljeskiftintervallet ved å tilføre ekstra alkalinitet til oljen. Alkalinitet (TBN) er nødvendig for å nøytralisere korrosive syrer; jo mer svovel det er i drivstoffet, desto flere korrosive syrer dannes. Eurol TBN Booster øker alkalinitetsreserven, slik at oljen kan vare lenger i den forbindelse.

Eurol TBN Booster er spesielt egnet for blandet bilpark og kan brukes i eldre motorer for transport og anleggsmaskiner som går på høysvovelholdig drivstoff.

En 250 ml boks Eurol TBN Booster anbefales for bruk i 4L til 6L motorolje. Tilsett tilsetningsstoffet til den varme motoroljen. Sørg for at det maksimale oljenivået ikke overskrides ved å lese av oljepinnen. La motoren gå på tomgang i 10 minutter etter tilsetning av tilsetningsstoffet for å sikre god blanding i oljen.

Eurol TBN Booster nøytraliserer flere syrer og bidrar til at forurensninger ikke hopper seg opp ved å skape lengre oljeskiftintervaller.

Les instruksjonene på emballasjen før bruk, og kontakt din distributør eller din kontaktperson hos Eurol ved spørsmål. Se sikkerhetsdatabladet for Eurol TBN Booster angående lagring og holdbarhet.

## Fysiske egenskaper

| Karakteristisk                   | Verdi/resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| farge                            | bruin          |               |
| Tetthet ved 20°C                 | 0.99 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 95.5 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 11.3 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 105            | ASTM D 2270   |
| Flammepunkt                      | 100 °C         | ASTM D 92     |
| Hellepunkt                       | 0 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.