



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMASJONSBLAD

# Eurol ATF Treat Plus

Oljetilsetning for å gjøre automatiske girkasser jevnere i girskift

Varenummer E802322 Versjon 1.0 16/04/2025

## Produktinformasjon

Eurol ATF Treat Plus er et tilsetningsstoff utviklet for å forbedre ytelsen til automatgirvæske. Dette produktet gir en ytelsesforbedring i automatiske girkasser som begynner å skifte grovere.

Eurol ATF Treat Plus sørger for en stabil smørefilm på alle bevegelige deler, noe som resulterer i mindre friksjon av metall mot metall, og gir dermed langvarig beskyttelse.

Eurol ATF Treat Plus kan brukes i en automat med slureproblemer under kalde forhold. Hvis problemet er løst etter at girkassen er varmet opp, vil Eurol ATF Treat Plus løse dette girkasseproblemet.

Eurol ATF Treat Plus er utviklet for å forlenge levetiden til den automatiske girkassen. Eurol ATF Treat Plus bruker girkasseoljen som bærerrevæske for å nå hver del av girkassen. En 500 ml flaske Eurol ATF Treat Plus anbefales for bruk i 8L til 12L girkasseolje. Ikke overfyll girkassen når du tilsetter Eurol ATF Treat Plus, og følg påfyllingsretningslinjene fra utstyrsprodusenten.

Eurol ATF Treat Plus er kompatibel med alle kommersielt tilgjengelige automatgirvæsker, men kan ikke brukes i CVT- eller DCT-applikasjoner.

Brukere bør konsultere sikkerhetsdatabladet for Eurol ATF Treat Plus for informasjon om lagring og holdbarhet.

## Fysiske egenskaper

| Karakteristisk                   | Verdi/resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| farge                            | lichtgeel      |               |
| Tetthet ved 20°C                 | 0.87 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 104.6 cSt      | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 18.4 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 196            | ASTM D 2270   |
| Flammepunkt                      | 233 °C         | ASTM D 92     |
| Hellepunkt                       | -39 °C         | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.