



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Multi Purpose fett for rulle- og kulelager

Varenummer E901210 Versjon 2.1 17/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 er spesielt utviklet for smøring av rulle- og kulelager i motorer, mopeder og sykler.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 er vannavstøtende og gir god motstand mot oksidasjon. I tillegg har det perfekte tetningsegenskaper og god mekanisk stabilitet.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 begrenser lagerets slitasje til et minimum fordi det har stor klebekraft og beskytter delene mot korrosjon.

Ytelsesnivå

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Baseoljeviskositet	110 cSt	ASTM D 445
farge	lichtgeel	
Tetthet ved 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Dråpepunkt	180.0 °C	IP 396
Type baseolje	Mineraal	
Type fortykningsmiddel	Lithium	
NLGI-konsistens	2	
4-kulers sveiselast	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.