



## Eurol Elance FE 0W-20

Brandstofbesparende motorolie voor bepaalde Renault-modellen

### Omschrijving

Eurol Elance FE 0W-20 is een volledig synthetische mid SAPS-motorolie, die speciaal is geformuleerd om te voldoen aan de RN 17 FE-specificatie. Deze olie is toepasbaar op bepaalde benzinemotoren en op dieselmotoren (Euro 6d vanaf medio 2018) van Renault en Dacia. Deze motorolie is ook geschikt voor voertuigen waarvoor ACEA C5 is voorgeschreven. Let op: deze olie is NIET achterwaarts compatibel met andere Renault-specificaties zoals RN 17, RN 17 RSA, RN 700, RN 710 en RN 720.

Eurol Elance FE 0W-20 is een motorolie met een lage viscositeit, die bijdraagt aan het brandstofverbruik zonder afbreuk te doen aan de slijtagebescherming, zelfs bij hoge temperaturen tijdens langere verversingsintervallen. Verder zorgt deze olie voor een snelle smering onder koude weersomstandigheden en bij start-stopsituaties.

Eurol Elance FE 0W-20 biedt een uitstekende bescherming tegen afzettingen en sludge gedurende zijn levensduur. Uitstekende thermische- en oxidatiestabiliteit voorkomen dat de olie verandert. Katalysatoren en roetfilters worden goed beschermd door deze uitgebalanceerde mid-SAPS-olie.

Eurol Elance FE 0W-20 is een shear stabiele motorolie met een lage verdamping en een goede koude start.

Voor bepaalde toepassingen, zoals frequente korte ritten (taxi's, koeriers) en zware belastingen, moeten de verversingsintervallen worden gereduceerd, hetgeen in sommige fabrikantenvoorschriften vermeld staat. Als de benodigde kwaliteit voor een voertuig niet vermeld staat onder "performance", dient men de toepasbaarheid van deze olie eerst te checken in het voorschrift van de fabricant, of op de Eurol Product Advisor op [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

### Prestatieniveau

- ACEA C5
- Renault RN17 FE

### Fysische eigenschappen

Kleur	amberkleurig	
Dichtheid bij 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	39 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	8.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	190	ASTM D 2270
Basegetal	8.7 mg	ASTM D 2896
Vlampunt	220 °C	ASTM D 93
Pour point	-48 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E100014

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.