



Personenauto motoroliën - Semi-synthetisch

## Eurol TurboCat 15W-40

Universele semi-synthetische Motorolie

### Omschrijving

Eurol Turbocat 15W-40 is een semi-synthetische motorolie die universeel inzetbaar is in benzine- en dieselmotoren (in personenwagens en lichte bedrijfswagens). Deze olie zorgt voor een probleemloze start, ook bij lage temperaturen en biedt een uitstekende smeerfilm bij hoge temperaturen.

Eurol Turbocat 10-30 zorgt, door het toegepaste additieven pakket, voor een probleemloos functioneren van de motor, waarbij bovendien brandstof bespaard kan worden en de uitstoot beperkt kan worden. Door de unieke samenstelling zijn de verdampingsverliezen gering.

Eurol Turbocat 15W-40 bezit uitstekende anti-slijtage, anti-schuim en anti-corrosie eigenschappen. Samen met de detergerende en dispergerende eigenschappen zorgt deze olie voor een schone en bedrijfszekere motor.

Door zijn bestendigheid tegen hoge temperaturen en oxidatie zal Eurol Turbocat 15W-40 haar kwaliteit behouden en niet indikken.

### Prestatieniveau

- API SL/CF

### Aanbevolen voor gebruik

- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

### Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.867 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	109.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	14.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	134	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6124 cP	ASTM D 5293
Basegetal	8.0 mg	ASTM D 2896
Sulfaatas	0.9 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	214 °C	ASTM D 93
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E100022  
Versie 1.4, 22-10-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.