

Eurol SHPD 15W-40 MF

Minerale motorolie voor de gemengde vloot

Artikelnummer E100027 Versie 3.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol SHPD 15W-40 MF is een motorolie geschikt voor zwaar beladen commerciële voertuigen. Het product kan ook ingezet worden in benzine- LPG en licht beladen dieselmotoren, met of zonder turbo en/of met katalysator en/of common rail systeem.

Eurol SHPD 15W-40 MF haalt een groot aantal vooraanstaande OEM specificaties en is daarom een ideale multifunctionele motorolie voor een gemengde vloot.

Eurol SHPD 15W-40 MF vervult ruim de stricte normen aangaande verbrandingsresten op de zuigerkroon, in de bovenste zuigerring en op de rest van de zuiger. Door zijn stabiliteit tegen hoge temperaturen en veroudering, alsmede het gebruik van sterke detergerende additieven, zorgt Eurol SHPD 15W-40 MF dat de olie en de motor in goede conditie blijven.

Slijtage wordt beperkt tot een minimum, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden, waardoor de kwaliteit van Eurol SHPD 15W-40 MF gegarandeerd is tijdens de gehele verversingsinterval, ongeacht het type motor.

De basisoliën van de Eurol SHPD 15W-40 MF bieden niet alleen een probleemloze koude start maar ook brandstofbesparing en verminderd oliegebruik door minder olieverdamping.

Goedgekeurd

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Prestatieniveau

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- API SL/CI-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Voith Class A

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen



POWERING
PERFORMANCE

Eurol SHPD 15W-40 MF

Minerale motorolie voor de gemengde vloot

Artikelnummer E100027 Versie 3.0 14/04/2025

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	111.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	15.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	147	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	4,396 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	242 °C	ASTM D 92
Pour point	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen