

# Eurol Multifleet 10W-30

Minerale motorolie voor gemengd wagenpark

Artikelnummer E100032 Versie 6.0

## Productinformatie

Eurol Multifleet 10W-30 is ontwikkeld conform de laatste oliebruik- en uitlaat-emissie eisen, en geeft bescherming tegen viscositeitstoename en slijtage. De olie heeft daarnaast een uitstekend reinigend vermogen.

Eurol Multifleet 10W-30 is bij uitstek geschikt voor het gemengde wagenpark, zoals benzine-, LPG- en lichte dieselmotoren, al dan niet uitgerust met turbo en/of katalysator. Door deze brede inzetbaarheid kan de voorraad olie voor de gebruiker en wederverkoper gereduceerd worden.

Eurol Multifleet 10W-30 voldoet ruimschoots aan de verlaagde limieten ten aanzien van afzetting op de zuigerkroon, op de bovenste zuigerveergroef en de rest van de zuiger.

### Prestatieniveau

- API SJ/CG-4

### Aanbevolen voor gebruik

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS
- VW 501.01
- VW 505.00 (97)

## Fysische eigenschappen

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	75.0 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	11.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	152	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	4,781 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	206 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	1.2 wt%	ASTM D 874
Pour point	-39 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen