



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Bediga GR-X 25W-60

Extra viskeuze minerale zwaarbelaste motorolie

Artikelnummer E100038 Versie 1.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol Bediga GR-X 25W-60 is een motorolie die een optimale smering biedt voor oudere personenauto's en bedrijfswagens uitgerust met benzine-, LPG- en dieselmotoren.

Eurol Bediga GR-X 25W-60 is geschikt voor turbomotoren, multivalve technologie en motoren met katalysatoren.

Eurol Bediga GR-X 25W-60 maakt gebruik van baanbrekende GR-X technology.

GR-X Technology

Om voorop te blijven lopen bij de toenemende eisen aan motoroliën hebben onze toponderzoekers de volgende stap gezet in smeerolietechnologie. Ontworpen in het laboratorium, grondig getest onder de meest extreme omstandigheden: de Dakar Rally, zorgt GR-X Technology voor de best mogelijke en langdurige bescherming van uw motor.

Dit doet het door een bijna onvernietigbare bescherm laag op het metalen oppervlak te vormen, zure verbrandingsbijproducten te neutraliseren, microscopische roetdeeltjes in te kapselen en nog veel meer.

Meer lezen over GR-X technology op onze website.

Verzeker uzelf van deze superieure technology door te controleren op de herkenbare groene kleur.

Prestatieniveau

- API SG/CF-4

Aanbevolen voor gebruik

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	donkergroen	
Dichtheid bij 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	245.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	23.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	121	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	7,977 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	259 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	1.6 wt%	ASTM D 874
Pour point	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.