



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40

Mineraalgebaseerde SHPD motorolie

Artikelnummer E100042 Versie 5.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 is een moderne motorolie die geschikt is voor zwaar belaste dieselmotoren, met of zonder turbo en off-road apparatuur.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 voldoet ruimschoots aan de nieuwste strenge normen met betrekking tot afzettingen op de zuigerkop en op de rest van de zuiger.

Door de hoge temperatuur- en verouderingsstabiliteit en door de aanwezigheid van sterke reinigende additieven, zorgt Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 ervoor dat zowel de olie als de motor in goede staat blijven.

Slijtage wordt tot een minimum beperkt, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden, zodat de kwaliteit van Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 gedurende het volledige drain-interval gegarandeerd is, ongeacht het type motor en de bedrijfsomstandigheden.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 kan gebruikt worden voor toepassing in Euro II, Euro III en Euro IV en sommige Euro V motoren, wanneer brandstoffen met een hoog zwavelgehalte betrokken zijn.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 wordt niet aanbevolen voor dieselvoertuigen met een diesel roetfilter.

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40 wordt ook aanbevolen in benzinemotoren, waar SAE 15W-40 met API SL wordt voorgeschreven.

Goedgekeurd

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Prestatieniveau

- ACEA E7
- Allison C-4
- API CF/CI-4
- API SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- IVECO
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Diesel-Guard Plus 15W-40

Mineraalgebaseerde SHPD motorolie

Artikelnummer E100042 Versie 5.0 14/04/2025

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	114.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	15.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	145	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,035 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	232 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen