

POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Volsynthetische olie voor benzine en dieselmotoren, met of zonder turbo

Artikelnummer E100083 Versie 1.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 is een volledig synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze olie kan toegepast worden voor auto's uitgerust met katalysatoren, turbomotoren en voor directe brandstofinjectiesystemen.

Door de hoge viscositeitsindex zorgt de olie voor een uitstekende koude start evenals een uitstekend smeerfilm bij hoge temperaturen, waardoor het oliegebruik aanzienlijk wordt verminderd.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 maakt gebruik van de nieuwste GR-X Technology.

GR-X Technology

Om voorop te blijven lopen bij de toenemende eisen aan motoroliën hebben onze toponderzoekers de volgende stap gezet in smeerolietechnologie. Ontworpen in het laboratorium, grondig getest onder de meest extreme omstandigheden: de Dakar Rally, GR-X Technology zorgt voor de best mogelijke en langdurige bescherming van uw motor.

Dit doet het door een bijna onvernietigbare beschermende laag op het metalen oppervlak te vormen, het neutraliseren van zure verbrandingsbijproducten, het inkapselen van microscopische roetdeeltjes en nog veel meer. Meer lezen over GR-X Technology op onze website.

Verzeker uzelf van deze superieure technologie door te controleren op de herkenbare groene kleur.

Prestatieniveau

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Aanbevolen voor gebruik

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	Groen	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	173	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	200 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	1.3 wt%	ASTM D 874
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.