



Motorfietsoliën 4T - Mineraal

Eurol 4T Road 10W-40

Minerale motorolie voor 4-takt motorfietsen

Omschrijving

Eurol 4T Road 10W-40 is een minerale motorolie zonder friction modifiers en was speciaal ontwikkeld voor 4-takt motorfietsen. Deze olie kan ook worden toegepast in motorfietstransmissies waar een API SG olie vereist is.

Eurol 4T Road 10W-40 is geschikt voor tour-, race- en cross applicaties, onder alle omstandigheden.

Eurol 4T Road 10W-40 biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage, afzettingen, sludge en oxidatie. Zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden worden luchtinslag en schuimvorming tot een minimum beperkt.

Eurol 4T Road 10W-40 heeft een zeer lage vluchtigheid waardoor olieverdijking en oliebruik tot een minimum worden beperkt. Dankzij de speciale formulering biedt deze olie een uitstekende bescherming voor transmissies en natte koppelingen.

Zelfs onder de extreme condities in transmissies breekt de verdikker nauwelijks af zodat bij hoge temperatuur de viscositeit nog hoog genoeg is om een stevige smeerfilm op te bouwen.

Prestatieniveau

- API SL/CF
- JASO MA
- JASO MA2

Fysische eigenschappen

| | bruin | |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| Kleur | | |
| Dichtheid bij 20°C | 0.87 kg/l | ASTM D 4052 |
| Viscositeit, kinematisch bij 40°C | 105 cSt | ASTM D 445 |
| Viscositeit, kinematisch bij 100°C | 14.9 cSt | ASTM D 445 |
| Viscositeitsindex | 147 | ASTM D 2270 |
| Viscositeit, dynamisch (CCS) | 6463 cP | ASTM D 5293 |
| Vlampunt | 205 °C | ASTM D 93 |
| Pour point | -45 °C | ASTM D 97 |

Artikelnummer E100098
Versie 2.0, 05-03-2024

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.