

Eurol SHPD 15W-40 Plus

Minerale SHPD motorolie

Artikelnummer E100104 Versie 2.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol SHPD 15W-40 Plus is een moderne motorolie, ontwikkeld conform de laatste oliebruik- en uitlaat-emissie eisen, en voldoet aan de meeste hedendaagse kwaliteitseisen van zowel Europese als Amerikaanse motor producenten.

Eurol SHPD 15W-40 Plus is bij uitstek geschikt voor de zware dieselmotoren (trucks) met of zonder turbo en off-road toepassingen.

Eurol SHPD 15W-40 Plus voldoet ruimschoots aan de verlaagde limieten ten aanzien van afzetting op de zuigerkroon en de rest van de zuiger.

Door zijn stabiliteit tegen hoge temperaturen en veroudering, alsmede door de sterk reinigende additieven zorgt Eurol SHPD 15W-40 Plus ervoor dat de motor en de olie in goede conditie blijven.

Slijtage wordt tot een minimum beperkt, zelfs onder de zwaarste omstandigheden, zodat Eurol SHPD 15W-40 Plus moeiteloos de voorgeschreven verversingstermijn meegaat, ongeacht het type motor of omstandigheden.

Eurol SHPD 15W-40 Plus kan gebruikt worden in Euro II, Euro III, Euro IV en sommige Euro V motoren waar hoogzwavelige brandstof gebruikt wordt. Eurol SHPD 15W-40 Plus is niet geschikt voor toepassing in motoren met Diesel Particulate Filter (DPF).

Prestatieniveau

- ACEA E7
- Allison C-4
- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20076
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- IVECO
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen



POWERING
PERFORMANCE

Eurol SHPD 15W-40 Plus

Minerale SHPD motorolie

Artikelnummer E100104 Versie 2.0 14/04/2025

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	121.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	16.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	141	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,751 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	208 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	1.4 wt%	ASTM D 874
Pour point	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen