



POWERING  
PERFORMANCE

## Eurol Endurance LD 10W-40

**UHPD motorolie voor extra lange verversingstermijnen in vrachtwagens**

Artikelnummer E100117 Versie 7.0 14/04/2025

### Productinformatie

Eurol Endurance LD 10W-40 is een synthetische motorolie, die aan de nieuwe UHPD (Ultra High Performance Diesel) eisen voldoet. Deze olie heeft een uitermate goede bescherming tegen "bore-polishing" en heeft een superieure stabiliteit tegen oxidatie en hoge temperaturen.

Eurol Endurance LD 10W-40 is brandstofbesparend, geschikt voor hoog opgeladen dieselmotoren van trucks, bussen en industriële voertuigen. Door de speciale additieven technologie worden zowel de olie als de motor op ongekende wijze schoon gehouden.

Eurol Endurance LD 10W-40 is een z.g. Long Drain olie en is dus geschikt voor verlengde olieerversingsintervallen, mits deze zijn toegestaan door de motorfabrikant, afhankelijk van bedrijfsomstandigheden en filtratie-methode, waardoor onderhoudskosten worden beperkt.

### Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	102.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	153	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6,590 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	228 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	1.6 wt%	ASTM D 874
Pour point	-33 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen