

# Eurol Evolence 10W-30

## Volsynthetische longlife motorolie

Artikelnummer E100132 Versie 7.0

### Productinformatie

Eurol Evolence 10W-30 is een volsynthetische motorolie, speciaal geschikt voor Amerikaanse en Aziatische benzinemotoren in personenauto's, SUV's en bestelwagens. Deze motorolie kan gebruikt worden in auto's uitgerust met katalysatoren, turbomotoren en directe injectie. systemen waar API SP (-RC) of ILSAC GF-6a wordt voorgeschreven. Eurol Evolence 10W-30 is geschikt voor voertuigen die rijden op benzinebrandstoffen die tot 85% ethanol (E85) bevatten, evenals LPG en CNG.

Eurol Evolence 10W-30 zorgt voor een optimale smering en reiniging van met name Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren van verschillende autofabrikanten zoals Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi en Honda.

Eurol Evolence 10W-30 is ontworpen om het brandstofverbruik, de bescherming van de turbo en de compatibiliteit van het emissiecontrolesysteem te verbeteren. Deze olie biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, corrosie, sludge en afzettingen

om een maximale levensduur van de motor te garanderen.

Eurol Evolence 10W-30 minimaliseert het risico op LSPI (Low Speed Pre Ignition) in moderne motoren met GDI

en TGDI en geeft ultieme bescherming aan de distributieketting tegen afzettingen en slijtage.

Eurol Evolence 10W-30 is terugwaarts compatibel met eerdere API-specificaties zoals API SM, SN en SN Plus en ILSAC GF 4 en GF-5.

#### Goedgekeurd

- API SP

#### Prestatieniveau

- API SP-RC
- ILSAC GF-6A

#### Aanbevolen voor gebruik

- API CF
- Chrysler MS 6395
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 6049-M
- GM 6094-M

### Fysische eigenschappen

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Kleur	amberkleurig	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	59.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	157	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	3,370 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	200 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	0.7 wt%	ASTM D 874
Pour point	-36 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen