



Nautic line - Mineraal

Eurol Nautic L. Monograde S30

Minerale motorolie voor diesel motoren

Omschrijving

Eurol Nautic Line Monograde S is speciaal ontwikkeld voor licht tot zwaar belaste dieselmotoren met en zonder turbo en stationaire motoren. Deze olie is ook geschikt voor dieselmotoren die op dieselbrandstof met een hoger zwavelgehalte (tot 0,5%) lopen.

Eurol Nautic Line Monograde S heeft een sterk reinigend en beschermend vermogen. Hierdoor voorkomt het koolaanslag en afzettingen op de zuigers, op de kleppen en in de verbrandingsruimten.

Eurol Nautic Line Monograde S biedt een goede bescherming tegen slijtage, corrosie, sludge en schuimvorming, terwijl het zelfs bij hoge temperaturen stabiel blijft en olie-indikking wordt voorkomen.

Prestatieniveau

- API SF/CF

Fysische eigenschappen

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Kleur | bruin | |
| Dichtheid bij 20°C | 0.881 kg/l | ASTM D 4052 |
| Viscositeit, kinematisch bij 40°C | 96 cSt | ASTM D 445 |
| Viscositeit, kinematisch bij 100°C | 11.1 cSt | ASTM D 445 |
| Viscositeitsindex | 101 | ASTM D 2270 |
| Basegetal | 10.3 mg | ASTM D 2896 |
| Sulfaat | 1.44 wt% | ASTM D 874 |
| Vlampunt | 218 °C | ASTM D 93 |
| Pour point | -27 °C | ASTM D 97 |

Artikelnummer E100141
Versie 4.0, 30-11-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.