

POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Globence SA 15W-40

Multifunctionele high performance diesel-/benzinemotorolie voor gemengde wagenparken.

Artikelnummer E100157 Versie 1.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 is een universeel Mid-SAPS topklasse product ontwikkeld volgens de nieuwste voorschriften voor oliegebruik en uitlaatemissies voor de meeste moderne zware motoroliën voor off-highway toepassingen. Het is geschikt voor gebruik in de belangrijkste Amerikaanse, Europese OEM, Indiase en Japanse dieselmotoren met uitlaatgasrecirculatie/EGR, selectieve katalytische reductie/SCR, diesel roetfilter/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 is bijzonder geschikt voor zwaar belaste dieselmotoren, maar kan ook toegepast worden in benzine- en LPG-motoren waarvoor een motorolie die voldoet aan API SN/SM met de viscositeitsgraad 15W-40 wordt voorgeschreven.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 zorgt voor uitstekende zuiger- en motorreinheid, oxidatieve stabiliteit, booroliecontrole en cilinderliner-slijtagbescherming. Slijtage wordt tot een minimum beperkt, zelfs onder de meest zware bedrijfsomstandigheden, zodat de kwaliteit van Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 gedurende het volledige drain-interval gegarandeerd is, ongeacht het type (Euro 1, 2, 3, 4, 5 en 6) motor.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 verzekerde achterwaartse compatibiliteit met motortechnologie door te voldoen aan zowel Full SAPS (ACEA E7 geschikt voor gebruiksprestaties) als Lower SAPS (minder dan 1,0 % gesulfateerde as, ACEA E9 prestaties) specificaties.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 is superieur in prestaties aan oliën die voldoen aan API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus en API CJ-4, en kan motoren die deze API-categorieën vereisen effectief smeren.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 is logistiek geoptimaliseerd voor klanten met gemengde wagenparken.

Prestatieniveau

- API CK-4

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	153	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	229 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	1.0 wt%	ASTM D 874
Pour point	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.