



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Pro Lite 20W-50 SN

Motorolie met universele toepasbaarheid

Artikelnummer E100162 Versie 2.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol Pro Lite SAE 20W-50 API SN is een motorolie met universele toepasbaarheid in benzine- en dieselmotoren in personenauto's.

Eurol Pro Lite SAE 20W-50 API SN, met een speciaal additievenpakket, stelt de motor in staat te presteren onder alle rijomstandigheden.

Door de formulering heeft de olie een lage verdampingstendens, Eurol Pro Lite SAE 20W-50 API SN biedt uitstekende anti-slijtage, anti-schuim en corrosiebeschermende eigenschappen. Samen met reinigende en disperserende eigenschappen houdt de olie de motor schoon.

Door de hoge temperatuurstabiliteit behoudt Eurol Pro Lite SAE 20W-50 API SN zijn kwaliteitsniveau en verdikt het niet tijdens gebruik.

Prestatieniveau

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	153.0 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	18.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	132	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,853 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen