



Personenauto motoroliën - Volsynthetisch

Eurol Ultrance JLR 0W-30

Volsynthetische motorolie STJLR 03.5007

Omschrijving

Eurol Ultrance JLR 0W-30 is een volsynthetische olie voor gebruik in voertuigen van Jaguar en Land Rover waar STJLR 03.5007 motorolie gevraagd wordt.

Eurol Ultrance JLR 0W-30 biedt een extreem stabiele smeerfilm bij koude start en stabiliteit bij hoge temperaturen onder zware omstandigheden.

Eurol Ultrance JLR 0W-30 biedt optimale bescherming tegen oxidatie en corrosie, terwijl het additievenpakket de motor schoon en gesmeerd houdt.

Eurol Ultrance JLR 0W-30 kan ook gebruikt worden in motoren waar ACEA C2 of Ford WSS-M2C950-A met 0W-30 viscositeit gevraagd wordt.

Prestatieniveau

- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Aanbevolen voor gebruik

- ACEA C2
- Ford WSS M2C-950A

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.839 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	46.9 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	9.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	195	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5764 cP	ASTM D 5293
MRV	34800 cP	ASTM D 4684
HTHS	3 cP	CEC CL 23
Basegetal	7.9 mg	ASTM D 2896
Sulfaatas	0.8 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	206 °C	ASTM D 93
Pour point	-48 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E100166
Versie 1.0, 05-10-2017

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.