



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol HDS SAE 50 TBN 11.1

Artikelnummer E100176 Versie 3.1 14/05/2025

Aanbevolen voor gebruik

- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- API SL/CI-4
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU type 2

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	212.0 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	19.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	105	ASTM D 2270
Vlampunt	266 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	1.6 wt%	ASTM D 874
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.