

POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Vitence 5W-40

Volsynthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren, ACEA C3

Artikelnummer E100191 Versie 4.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol Vitence 5W-40 is een volledig synthetische motorolie voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, uitgerust met roetfilters.

Eurol Vitence 5W-40 zorgt voor een extreem snelle en stabiele smeermiddelfilm bij de koude start en behoudt deze film bij hoge temperaturen. Bovendien vermindert het de wrijving tot een minimum.

Eurol Vitence 5W-40 heeft een laag gehalte aan gesulfateerde as en lage niveaus van fosfor en zwavel (zogenaamde "mid-SAPS"-technologie).

Verdere tests hebben aangetoond dat het product voldoet aan de specificatie MB 229.31; deze olie is dus niet alleen universeel toepasbaar voor ACEA C3 en API SP, maar ook voor Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM en Renault.

Eurol Vitence 5W-40 voldoet aan de eisen van onafhankelijke werkplaatsen en eindgebruikers die een economische en brandstofefficiënte motorolie zoeken voor voertuigen die niet meer onder de garantie vallen.

Bovendien is Eurol Vitence 5W-40 geschikt voor gebruik in motoren die nog onder garantie vallen wanneer een voertuig vraagt om een ACEA-standaardolie, in overeenstemming met de aanbevelingen in de OEM-gebruikershandleiding.

Raadpleeg voor verdere begeleiding de handleiding of zoek olieaanbevelingen op onze productadviseur op www.eurol.com.

Prestatieniveau

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Aanbevolen voor gebruik

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	85.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	14.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	173	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,831 cP	ASTM D 5293
Sulfaatas	0.8 wt%	ASTM D 874
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.