



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol TurboCat 5W-40

Universele semi-synthetische motorolie

Artikelnummer E100193 Versie 2.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol TurboCat 5W-40 is een semi-synthetische motorolie, geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren. Met zijn hoge viscositeitsindex zorgt deze olie voor een superieure koude startcapaciteit en behoudt het een robuuste smerende film, ook bij verhoogde temperaturen.

Het zorgvuldig geselecteerde additievenpakket in Eurol TurboCat 5W-40 garandeert een soepele werking van de motor. Deze olie helpt niet alleen het brandstofverbruik te verminderen, maar speelt ook een cruciale rol in het verlagen van de emissieniveaus. De unieke formulering zorgt voor minimale verdamping, vooral onder intensieve gebruiksomstandigheden.

Bovendien biedt Eurol TurboCat 5W-40 optimale bescherming tegen slijtage en beschikt het over anti-corrosie- en anti-schuimeigenschappen. Het toont ook een hoge weerstand tegen oxidatie. Gecombineerd met zijn detergerende- en dispergerende eigenschappen, is deze motorolie essentieel om ervoor te zorgen dat een motor schoon blijft en betrouwbaar functioneert.

Raadpleeg voor verdere begeleiding de handleiding of zoek olieaanbevelingen op onze productadviseur op www.eurol.com.

Aanbevolen voor gebruik

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	91.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	171	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6,165 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	200 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.