



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Vitence LLIII 5W-30

Volsynthetische mid-SAPS motorolie voor personenwagens

Artikelnummer E100195 Versie 5.0 14/04/2025

Productinformatie

Eurol Vitence LL III 5W-30 is een volledig synthetische mid-SAPS longlife motorolie. Het is ontworpen voor benzine- en dieselmotoren in zowel personenauto's als lichte bedrijfsvoertuigen die voldoen aan de VW 504.00/507.00 specificatie.

Een van de opvallende kenmerken is de snelle en consistente vorming van een smeermiddelfilm tijdens koude starts, waardoor deze beschermende laag intact blijft, zelfs bij verhoogde temperaturen. Deze eigenschap zorgt niet alleen voor optimale motorbescherming, maar vermindert ook aanzienlijk de wrijving.

Eurol Vitence LL III 5W-30 heeft een laag gehalte aan gesulfateerde as en de lage niveaus van fosfor en zwavel definiëren de olie als "mid-SAPS" technologie.

Eurol Vitence LL III 5W-30 heeft bewezen compatibel te zijn met de MB 229.51 specificatie. Dit maakt het een veelzijdige keuze, niet alleen voor ACEA C3 en API SN toepassingen, maar ook voor een reeks voertuigen waaronder die van Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM en Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 voldoet aan de eisen van onafhankelijke werkplaatsen en eindgebruikers die een economische en brandstofefficiënte motorolie zoeken voor voertuigen die niet meer onder de garantie vallen.

Bovendien is Eurol Vitence LL III 5W-30 geschikt voor gebruik in motoren die nog onder garantie vallen wanneer een voertuig vraagt om een ACEA-standaardolie, in overeenstemming met de aanbevelingen in de OEM-gebruikershandleiding.

Raadpleeg voor verdere begeleiding de handleiding of zoek olieaanbevelingen op onze productadviseur op www.eurol.com.

Aanbevolen voor gebruik

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	67.9 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	12.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	181	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	227 °C	ASTM D 92
Sulfaatas	0.7 wt%	ASTM D 874
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.