

POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Geo-Max 5W-30

Artikelnummer E100214 Versie 3.0 23/06/2026

Productinformatie

Eurol Geo-Max 5W-30 is een moderne, volledig synthetische motorolie. Het biedt brandstofbesparende voordelen voor atmosferische en turbomotoren (viertakt dieselmotoren) die onder zware omstandigheden en in uiteenlopende weersomstandigheden worden gebruikt, en levert prestaties volgens API CK-4. Het product is bovendien voorzien van onder andere de nieuwste DAF specificatie DAF PSQL 2.4

Eurol Geo-Max 5W-30 biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, afzettingen, sludgevorming en corrosie.

Eurol Geo-Max 5W-30 is bijzonder effectief in toepassingen waar roetfilters en andere geavanceerde nabehandelingssystemen worden gebruikt, waardoor de levensduur hiervan wordt verlengd.

Dankzij het brede scala aan specificaties maakt Eurol Geo-Max 5W-30 het mogelijk voor wagenparkbeheerders om het aantal verschillende olietypen op voorraad te verminderen. Eurol Geo-Max 5W-30 is tevens geschikt voor benzinemotoren waar een SAE 5W-30 olie met API SN Plus wordt voorgeschreven.

Het product is backward compatible met API CJ-4 en CI-4 prestaties.

Goedgekeurd

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Prestatieniveau

- ACEA E7/E8/E11
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	11.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	162	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,750 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	233 °C	ASTM D 92
Basegetal	9.8 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaatas	1.0 wt%	ASTM D 874
Pour point	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen