



Eurol HDX 30

Minerale motorolie voor met name diesel motoren

Omschrijving

Eurol HDX 30 is speciaal ontwikkeld voor licht tot zwaar belaste benzinemotoren, dieselmotoren met en zonder turbo en stationaire motoren. Deze olie is ook geschikt voor dieselmotoren die op een hoger zwavelgehalte (tot 0,5%) lopen.

Eurol HDX 30 heeft een sterk reinigend en beschermend vermogen. Hierdoor voorkomt het koolaanslag en afzettingen op de zuigers, op de kleppen en in de verbrandingsruimten.

Eurol HDX 30 biedt een goede bescherming tegen slijtage, corrosie, sludge en schuimvorming, terwijl deze zelfs bij hoge temperaturen stabiel blijft en olie-indikking wordt voorkomen.

Eurol HDX 30, 40 en 50 voldoen ook aan API CF-2 hetgeen voor 2-takt dieselmotoren, in het bijzonder die van Detroit Diesel, wordt voorgeschreven.

Let wel dat vanwege de aanwezigheid van zinkhoudende additieven deze olie niet aangeraden wordt voor gebruik in motoren met verzilverde onderdelen.

Eurol HDX 30 wordt met name toegepast in dieselmotoren waar een monograde motorolie wordt voorgeschreven met onderstaande specificaties, in verschillende sectoren zoals in de (land)bouw, scheepvaart en visserij.

Eurol HDX 30 kan, indien er een motorolie met deze viscositeitsgraad wordt aanbevolen, ook ingezet worden als transmissieolie, of als hydraulische olie.

Prestatieniveau

- API SG/CF/CF-2
- API CF-4
- MB 228.1
- MAN 271
- Deutz DQC I-02

Aanbevolen voor gebruik

- ACEA E2
- MB 228.0
- MAN 270

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.881 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	94.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	11.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	102	ASTM D 2270
Basegetal	10.3 mg	ASTM D 2896
Sulfaatas	1.67 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	215 °C	ASTM D 93
Pour point	-27 °C	ASTM D 97