



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Nautic 10W-30 FCW Catalyst Compatible

Artikelnummer E100295 Versie 1.0 19/02/2026

Productinformatie

Eurol SAE 10W-30 FCW Catalyst Compatible is een hoogwaardige viertakt motorolie die speciaal is ontwikkeld voor moderne buitenboord- en binnenboordmotoren.

Eurol SAE 10W-30 FCW Catalyst Compatible voldoet aan het API SM prestatieniveau en voldoet aan de NMMA FCW Catalyst Compatible specificatie.

De formulatie biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, corrosie en oxidatie, en is volledig geschikt voor motoren met katalysatoren dankzij het lage fosforgehalte.

De olie is ontworpen voor zware maritieme omstandigheden, inclusief langdurig varen op hoge toerentallen, wisselende belasting en blootstelling aan vochtige of zoute omgevingen.

Prestatieniveau

- API SM
- FC-W3 catalyst compatible
- NMMA FC-W

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	72.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10.9 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	140	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5,499 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	231 °C	ASTM D 92
Pour point	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.