



# Eurol E-HD REEO

Motorolie voor maximale efficiëntie

## Omschrijving

Eurol E-HD Range Extender Engine Oil is een volledig synthetische premium motorolie speciaal ontwikkeld voor gebruik in range extender motoren van zwaar (bouw)materieel.

Eurol E-HD Range Extender Engine Oil vormt een betrouwbare smeefilm bij zeer lage- en hoge temperaturen, terwijl de wrijving wordt verminderd.

Eurol E-HD Range Extender Engine Oil garandeert het meest efficiënte brandstofverbruik bij elke capaciteitsvraag, waardoor ook de looptijd van zwaar materieel in het veld wordt verlengd.

Het product is getest onder de zwaarste omstandigheden, waarbij de beste bescherming en verlengde levensduur van de range extender is aangetoond.

## Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.844 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	55.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	174	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5011 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	210 °C	ASTM D 93
Vlampunt COC	240 °C	ASTM D 92

Artikelnummer E100310  
Versie 1.0, 08-03-2023

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.