



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Monograde SAE 50

Minerale monograde diesel- en benzinemotorolie

Artikelnummer E100362 Versie 1.0 05/09/2025

Productinformatie

Eurol Monograde 50 is speciaal ontwikkeld voor licht en zwaar belaste benzine- en dieselmotoren, al dan niet met turbo. Het product is ook geschikt voor stationaire motoren.

Eurol Monograde 50 heeft sterke detergent- en dispersiekrachten. Dit zorgt voor het voorkomen van verbrandingsafzettingen op zuigers, kleppen en in de verbrandingskamers.

Eurol Monograde 50 biedt optimale bescherming tegen slijtage, corrosie, slibvorming en schuimvorming. Zelfs bij hoge temperaturen (extreme omstandigheden) blijft het product stabiel en voorkomt het dat de olie indikt.

Prestatieniveau

- API SF/CF
- API SG/CF

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	182.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	17.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	101	ASTM D 2270
Vlampunt	269 °C	ASTM D 92
Basegetal	44.0 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaatas	0.5 wt%	ASTM D 874
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.