



Personenauto motoroliën - Mineraal

# Eurol Monograde 30

Minerale motorolie single grade

## Omschrijving

Eurol Monograde 30 is speciaal ontwikkeld voor licht- en zwaarbelaste benzine- motoren, dieselmotoren met en zonder turbo en stationaire motoren.

Eurol Monograde 30 heeft een sterk reinigend en beschermend vermogen. Hierdoor voorkomt het koolaanslag en afzettingen op de zuigers, op de kleppen en in de verbrandingsruimten.

Eurol Monograde 30 biedt een goede bescherming tegen slijtage, corrosie, sludge en schuimvorming, terwijl het zelfs bij hoge temperaturen stabiel blijft en olie-indikking wordt voorkomen.

## Prestatieniveau

- API SF/CD

## Aanbevolen voor gebruik

- CCMC G2/D1

## Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.881 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	96 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	11.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	101	ASTM D 2270
Basegetal	10.3 mg	ASTM D 2896
Sulfaat	1.44 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	218 °C	ASTM D 93
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E101220  
Versie 4.0, 30-11-2020

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.