



Eurol Powershift LSA 10W

Minerale "Off-Highway" olie voor hydraulische - en transmissiesystemen

Omschrijving

Eurol Powershift LSA 10W is een hoogwaardige olie, ontwikkeld voor moderne "off-road" toepassingen en vrachtwagens met een Caterpillar TO-4 of Allison C-4 specificatie.

Eurol Powershift LSA 10W is samegesteld uit minerale oliën en een speciaal ontwikkeld additievenpakket. Dit product biedt een uitstekende bescherming tegen wrijvingskarakteristieken, beperkt slijtage tot een minimum en heeft een uitstekende oxidatiestabiliteit.

Eurol Powershift LSA 10W wordt aanbevolen voor gebruik in powershift- en hydrostatische transmissies, manuele en automatische versnellingsbakken, differentiëlen, Toepassingen: bussen en vrachtwagens ugerust met een manuele-, power shift of automatische transmissie van het merk Allison.

"Off-highway" toepassingen: grondverzetmachines, agrarische toepassingen en mijnbouw.

Aanbevolen voor toepassingen waar Caterpillar TO-4 smeermiddelen wordt voorgeschreven.

De aanbeveling van de fabrikant (OEM) voor de selectie van de juiste viscositeitklasse moet altijd opgevolgd worden. eindaandrijvings- en hydraulische systemen en natte remmen systemen.

Geapproveerd

- ZF TE-ML 03C
- ZF registration no.001917

Prestatieniveau

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868.1

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.862 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	40.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	6.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	123	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	3700 cP	ASTM D 5293
Sulfaat	1.2 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	204 °C	ASTM D 93
Pour point	-36 °C	ASTM D 97