



Tractor oliën - Powershift

Eurol Powershift 50 TO-4

Minerale "Off-Highway" olie voor hydraulische- en transmissiesystemen

Omschrijving

Eurol Powershift 50 TO-4 is een topkwaliteit overbrengingsolie, ontwikkeld voor moderne veeleisende "off-road" toepassingen, alsmede voor trucks waar Caterpillar TO-4 cq. Allison C-4 voorgeschreven wordt.

Eurol Powershift 50 TO-4 is samengesteld uit solvent geraffineerde minerale basisoliën en een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld additievenpakket, wat resulteert in uitstekende wrijvingseigenschappen, slijtagebescherming en oxidatiestabiliteit.

Deze olie vindt zijn toepassing in powershifts, hand- en automatisch geschakelde versnellingsbakken, eindaan- drijvingen, hydraulische systemen en natte remmen.

Toepassingen: bussen en trucks met Allison handgeschakelde, powershift en automatische transmissies.

Off-highway toepassingen: grondverzet, agrarische toepassingen en mijnbouw.

Aanbevolen voor eindaandrijvingen waarvoor Caterpillar TO-2 en TO-4 wordt voorgeschreven.

Prestatieniveau

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.902 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	201 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	17.8 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	96	ASTM D 2270
Vlampunt	238 °C	ASTM D 93
Pour point	-21 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E101367
Versie 1.0, 04-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.