

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Universele minerale traktorolie voor motor en transmissie

Artikelnummer E105084 Versie 3.0 04/03/2025

Productinformatie

Eurol Altrack 15W-40 STOU is een universele multigrade tractor-olie (Super Tractor Oil Universal) die ontwikkeld is voor gebruik in zowel de motor als de transmissie als het hydraulische systeem. Het zorgt voor een perfecte koude start, vermindert wrijving en houdt de motor schoon.

Eurol Altrack 15W-40 STOU is geschikt voor tractoren met in olie gedompelde schijfremmen, zogenaamde 'natte remmen' en kan het gehele jaar worden toegepast. Hierdoor worden vergissingen voorkomen en bespaart het opslagruimte.

Eurol Altrack 15W-40 STOU biedt een optimale verversingstermijn waardoor het economisch in gebruik en onderhoud is. Het geeft geen problemen bij uitwisseling van hydraulische werktuigen.

Eurol Altrack 15W-40 STOU biedt een uitstekende bescherming tegen oxidatie, corrosie en slijtage, zelfs onder extreem hoge belastingen zoals die in de transmissies optreden. Detergerende en dispergerende additieven houden de olie en het systeem vrij van overmatige en ongewenste verontreinigingen.

Prestatieniveau

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CG-4/SF
- API GL-4
- Case MS 1206, MS1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C201
- Ford NH 82009201/2/3
- Ford WSS-M2C134-D
- Ford WSS-M2C159-B/C
- John Deere J20C, J27
- John Deere J21A
- MAN 271
- MB 227.1
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- ZF TE-ML 07D

Aanbevolen voor gebruik

- MIL-L-2105

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.



POWERING
PERFORMANCE

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Universele minerale traktorolie voor motor en transmissie

Artikelnummer E105084 Versie 3.0 04/03/2025

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	104.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	14.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	151	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	3,919 cP	ASTM D 5293
Vlampunt	0 °C	ASTM D 92
Pour point	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen