



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunctionele UTTO-olie voor transmissie, hydrauliek en natte remsystemen in landbouw- en grondverzetmachines.

Artikelnummer E105821 Versie 3.0 01/06/2026

Productinformatie

Eurol Hykrol FA 10W-30 is een hoogwaardige UTTO-olie (Universal Tractor Transmission Oil) voor transmissies, hydraulische systemen en natte remmen in landbouw- en grondverzetmachines. De olie biedt uitstekende slijtagebescherming, voorkomt stick-slip in natte remsystemen en ondersteunt betrouwbare prestaties onder zware werkomstandigheden.

Eurol Hykrol FA 10W-30 is ontwikkeld voor gecombineerde transmissie- en hydraulische systemen in tractoren, landbouwmachines en grondverzetmaterieel. Dankzij zorgvuldig uitgebalanceerde additieventechnologie biedt deze UTTO-olie uitstekende wrijvingseigenschappen, waardoor trillingen en geluiden in natte remsystemen effectief worden vermindert.

De hoge viscositeitsindex ondersteunt een stabiele smerende werking bij zowel lage als hoge temperaturen. Daarnaast beschermt de olie tegen slijtage, corrosie, oxidatie en schuimvorming, wat bijdraagt aan een lange levensduur van componenten en betrouwbare prestaties onder zware belasting.

Productvoordelen

- Voorkomt stick-slip en geluid in natte remsystemen
- Uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie
- Hoge viscositeitsindex voor stabiele prestaties bij uiteenlopende temperaturen
- Goede bescherming tegen oxidatie en schuimvorming
- Breed inzetbaar in transmissie- en hydraulische toepassingen

Toepassing

- Transmissies van tractoren, bulldozers en landbouwmachines
- Machines met natte remsystemen
- Toepassingen waarvoor Fendt CVT FWN 81001 wordt voorgeschreven

Instructies voor gebruik

- Gebruik volgens de voorschriften van de machinefabrikant
- Controleer regelmatig het oliepeil en ververs volgens aanbevolen onderhoudsintervallen
- Geschikt voor gecombineerde transmissie- en hydraulische systemen

Prestatieniveau

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunctionele UTTO-olie voor transmissie, hydrauliek en natte remsystemen in landbouw- en grondverzetmachines.

Artikelnummer E105821 Versie 3.0 01/06/2026

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10.9 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	179	ASTM D 2270
Vlampunt	210 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen