



Eurol Hykrol SVI 26

Hydraulische olie met een hoge viscositeitsindex en zeer laag stolpunt

Omschrijving

Eurol Hykrol SVI 26 behoort tot de zogenaamde "anti-wear oils" en is speciaal ontwikkeld voor toepassing in verschillende hydraulische systemen die blootstaan aan extreem wisselende temperaturen. Deze olie beperkt slijtage tot een minimum en zorgt daarmee voor een extra lange levensduur.

Eurol Hykrol SVI 26 bestaat uit zorgvuldig gekozen solvent geraffineerde basis oliën en een additievenpakket. Ze hebben een goed reinigend vermogen en zijn uiterst stabiel bij thermische en oxidatieve belasting

Eurol Hykrol SVI 26 onderscheidt zich van de traditionele hydraulische oliën door zijn lage stolpunt en hogere viscositeitsindex, waardoor de viscositeit minder temperatuursgevoelig is, hetgeen met name voor buitentoepassingen (wegtransport), in vriesruimten (bv. heftrucks), en in toepassingen met grotere temperatuurvariaties belangrijk is.

Eurol Hykrol SVI 26 biedt goede bescherming tegen slijtage, corrosie (koper en staal) en roestvorming. De uitgebalanceerde additivering biedt verder een goede bescherming tegen schuimvorming en veroudering en geeft de olie goede waterafscheidende eigenschappen.

Aanbevolen voor gebruik

- MIL-H-5606A

Fysische eigenschappen

Kleur	Geel	
Dichtheid bij 20°C	0.843 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	26 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	370	ASTM D 2270
Vlampunt	120 °C	ASTM D 93
Pour point	-54 °C	ASTM D 97