



Transmissie oliën - Mineraal

Eurol MPG EP 80W90 GL4

Minerale olie voor handgeschakelde versnellingsbakken

Omschrijving

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 is samengesteld uit paraffinische basisoliën, en additieven, waaronder Extreme Pressure (EP) additieven volgens de fosfor/zwavel technologie.

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 wordt aanbevolen voor vele typen handgeschakelde versnellingsbakken en eindaandrijvingen in personenwagens, bussen en trucks, waarvoor een API GL-4 olie wordt voorgeschreven.

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 bevat verder dopes tegen corrosie, oxidatie en schuimvorming, waardoor het soepele schakelen niet afneemt na verloop van tijd. Bovendien heeft de MPG SAE 80W-90 GL4 een goede vloeibaarheid bij lage temperaturen.

Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 tast de afdichtingsrubbers niet aan en voorkomt ongewenste afzettingen.

Prestatieniveau

- API GL-4
- MIL-L-2105

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.883 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	138.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	98	ASTM D 2270
Vlampunt	232 °C	ASTM D 93
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E110605
Versie 1.2, 22-07-2021

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.