



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol ATF 1200

Automatische transmissievloeistof voor lichte en middelzware voertuigen

Artikelnummer E113651 Versie 1.0 15/04/2025

Productinformatie

Eurol ATF 1200 is een volledig synthetische automatische transmissievloeistof voor personenauto's en lichte bedrijfswagens.

Eurol ATF 1200 biedt uitstekende smeereigenschappen, waardoor een comfortabel schakeldraggedrag onder alle bedrijfstemperaturen wordt gegarandeerd. De superieure oxidatiestabiliteit van Eurol ATF 1200 garandeert een betrouwbaar product gedurende het gehele draininterval.

Eurol ATF 1200 kan worden gebruikt in voornamelijk in Europa en Azië vervaardigde traditionele automatische versnellingsbakken, ontwikkeld vóór 2010. Raadpleeg de olieadviseur op de Eurol-website voor specifieke aanbevelingen.

Aanbevolen voor gebruik

- ATF LA-2634
- ATF LT 71141
- ATF RED 1K
- Chrysler MS 7176E (ATF +3)
- ETL 7045E
- ETL 8072B
- Ford Mercon
- Ford WSS-M2C138-CJ
- Ford WSS-M2C166-H
- Ford WSS-M2C922-A1
- GM Dexron IID
- GM Dexron IIIG
- GM Dexron IIH
- Honda Z1 (except CVT)
- Hyundai/Mitsubishi SP,SP-II,SP-III,DiaQueenJ2
- Idemitsu K17
- Isuzu besco ATF-II,ATF-III
- JASO M 315 1A
- JWS 3309/3314/3317
- Mazda M-III, M-5
- Nissan Matic D, J, K
- Subaru ATF
- Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
- Volvo 1161540
- VW G 052 055
- VW G 052 162
- VW G 052 990
- VW G 055 025

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol ATF 1200

Automatische transmissievloeistof voor lichte en middelzware voertuigen

Artikelnummer E113651 Versie 1.0 15/04/2025

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	rood	
Dichtheid bij 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	33.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	7.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	200	ASTM D 2270
Vlampunt	197 °C	ASTM D 92
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen