



Automatische transmissieolie - Mineraal

Eurol Powersteering fluid A

Minerale stuurbevestigingsolie / hydraulische olie en A.T.F.

Omschrijving

Eurol Powersteering Fluid A is een stuurbevestigingsolie die ook uitermate goed dienst kan doen als hydraulische olie

Eurol Powersteering Fluid A is thermisch en oxidatiestabiel en biedt een uitermate goede bescherming tegen corrosie, slijtage en schuim, hetgeen resulteert in een lange probleemvrije levensduur van de olie en het materiaal.

Eurol Powersteering Fluid A heeft een laag stolpunt en zorgt ervoor dat bij zeer lage temperaturen het schakelen cq. het sturen gemakkelijk gaat.

Prestatieniveau

- ATF A suffix A
- ATF Dexron B

Aanbevolen voor gebruik

- DTFR 13C120 (MB 236.2)
- Ford WSS-M2C41-A/B
- MAN 339 Type A
- Volvo 97325

Fysische eigenschappen

	rood	
Kleur		
Dichtheid bij 20°C	0.852 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	34.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	171	ASTM D 2270
Vlampunt	197 °C	ASTM D 93
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E113680
Versie 1.3, 27-11-2023

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.