



Industriële oliën - Airlube olie

## Eurol Eurax EP ISO-VG 46

Smeermiddel voor pneumatische gereedschappen

### Omschrijving

Eurol Eurax EP is een speciale, uit hoogwaardige basisoliën en geselecteerde additives, geformuleerde olie voor het smeren van pneumatische gereedschappen.

Eurol Eurax EP heeft een hoge viscositeits index die zorgt voor een uitstekende smering en bescherming bij zowel lage als hoge werktemperaturen.

Eurol Eurax EP bevat anti-slijtage toevoegingen welke slijtage voorkomen, terwijl de Extreme Pressure additives de hoge drukbelastingen opnemen die in pneumatisch gereedschap optreden. Roest en corrosie worden voorkomen door het afgestemde additievenpakket.

### Fysische eigenschappen

Kleur	Geel	
Dichtheid bij 20°C	0.858 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	46 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	7.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	136	ASTM D 2270
Vlampunt	202 °C	ASTM D 93
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E119850  
Versie 1.0, 25-03-2016

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.