



Technische vloeistoffen - Metaalbewerking

Eurol Thread Cutting Oil

Draadsnijolie

Omschrijving

Eurol Thread Cutting Oil is een snijolie op basis van minerale oliën met uitstekende Extreem Pressure eigenschappen. Eurol Thread Cutting Oil is ontwikkeld voor het bewerken van hoogwaardige staaldraden.

Eurol Thread Cutting Oil bevat stoffen die onder invloed van hoge drukken een semi-vaste smeefilm vormen. Dit voorkomt lassen van de te bewerken materialen.

Eurol Thread Cutting Oil kan legeringen met koper verkleuren.

Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.905 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	37.5 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	5.7 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	87	ASTM D 2270
Vlampunt	164 °C	ASTM D 93
Pour point	-33 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E120360
Versie 1.3, 14-11-2023

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.